



CHIPSEALER A

MARCHA ADELANTE SIMPLICIDAD COMPATIBLE CON GREENSWIFT



ERGONOMÍA

- Toda la información disponible en una sola pantalla en la cabina
- Un puesto de trabajo ergonómico diseñado pensando en los usuarios
- Opciones diseñadas para facilitar tus proyectos



SEGURIDAD

- Aplicación directa
- La opción de brazo de carga está equipada con un soporte estabilizador, lo que hace que su uso sea óptimo y seguro
- Trabajos controlados desde la cabina




PERSONALIZACIÓN

- Más de 50 opciones: GREENSWIFT, ADR, cal, calefactor nocturno, brazo de carga, desmontable por twistlock
- Numerosas combinaciones para satisfacer sus necesidades en sus obras



FIABILIDAD

- Su proyecto CHIPSEALER A se estudia, diseña y fabrica en nuestra fábrica de Cossé le Vivien 53 Francia
- Control del equipo en nuestro banco de pruebas certificado por IDDRIM
- Informe del banco de pruebas entregado con su máquina



VERSATILIDAD

- Se puede utilizar como esparcidor, gravilladora o uso mixto
- Aplicación de ancho completo o parcial
- Opción PATA con pasarela



EFICACIA

- Dosificación que cumple con el estándar EMC
- El joystick permite al operador trabajar con precisión
- Ajustes sencillos y tecnología probada

Nueva cabina SMART CAB Cockpit

Una cabina completa con 3 herramientas al servicio de sus obras.

El joystick de control, sencillo y ergonómico de usar permite controlar la selección de difusores y/o compuertas, la selección para riego de ligante y/o gravilla, el desplazamiento de la barra de riego, los controles individuales de altura de la barra de riego a derecha e izquierda.

El reposabrazos ergonómico con mandos secundarios ha sido diseñado para una mayor facilidad de uso, permite: el control de compuertas adicionales para el recubrimiento ligante/gravilla, atajos para modificar la dosificación de ligante / gravilla, control de compuertas con/sin gravilla.

Pantalla táctil a color de 12" sobre soporte articulado para acceder a las distintas funciones. Información disponible permanentemente en la pantalla:

- Dosificación de ligante / gravilla
- Anchura de riego
- La velocidad de la bomba de ligante
- La velocidad del camión
- Mensajes de alerta cuando falla un elemento periférico
- Cámara(s) de retro visión incorporada(s)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



ECHA UN VISTAZO A NUESTROS VÍDEOS DE PRODUCTOS EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE

Tipo de ligante	Emulsión de asfalto, betún (modificado o sin modificar), opción. Posible ADR
Tamaño del tanque	De 3500 L a 9000 L (en incrementos de 1000 L)
Aislamiento	Aislante lana de roca 100 mm
Tipo de calefacción	Directo o Indirecto (con aceite termo fluido)
Barra de riego	Barra de 3,20/3,6 m o telescópica de 4,4 m
Rango de dosificación de ligante	De 0.1 A 3 kg/m ²
Lanza de mano	Opcional: 15 m con carrete
Tamaño de la gravilla	De 2 mm a 20 mm
Tamaño de la caja	De 4,5 a 8 m ³
Gravilladora	3,2 m con contraflujo
Rangos de dosificación de gravilla	2 a 16 L/m ²
Control	En la cabina: joystick con pantalla de 12" / Dosificación regulada



SECMAIR - Rue Auguste et Louis Lumière - 53230 Cossé-Le-Vivien
 Tel. +33 (0)2 43 98 27 76 - Fax +33(0)2 43 98 86 49
 info@secmair.fayat.com - secmair.fayat.com

