

BACHEO



SECMAIR
FAYAT GROUP

EASYPATCHER

BACHEO POR PROYECCION

GRAVILLA BACHEO

AUTONOMÍA



ERGONOMÍA

- Caja de control ubicada sobre el brazo de aplicación, mandos simples
- 4 m de manguera, brazo articulado que permite al operador cubrir una gran superficie de trabajo minimizando el esfuerzo
- El cabezal mezclador realiza la mezcla entre los diferentes componentes y garantiza la durabilidad



SIMPLICIDAD

- Fácil de montar sobre camión de dos ejes
- Rápidamente desmontable para que el camión esté disponible para otras aplicaciones
- Funciona independientemente del camión con su motor auxiliar




ECONOMÍA

- Fácil mantenimiento de la temperatura gracias al aislamiento del tanque
- Puede transportar hasta 1.000 litros de emulsión y 6 m³ de grava para limitar el número y el tiempo de recarga
- Aplicando la cantidad correcta con el mezclador, sin premezcla, sin desperdicio de materiales



FIABILIDAD

- Línea directa, piezas de repuesto en stock, quedamos a su servicio para garantizar la continuidad y buen funcionamiento de sus proyectos



COMPACIDAD

- Se puede transportar en un contenedor
- Una máquina para 4 operaciones
- Lanza de aplicación totalmente plegable en las medidas del camión
- Montaje sobre un camión de 2 ejes o un remolque






EFICACIA

- Menos de 2 minutos para tratar un bache
- 4 pasos para una reparación duradera
- Reducción del tiempo de procesamiento = más baches tratados por día

TRATAMIENTO DE BACHES

- 1) Limpieza de baches: soplado de aire
- 2) Sellado de baches: pulverización de la emulsión bituminosa
- 3) Relleno del bache: proyección de la mezcla de grava/emulsión
- 4) Compactado de la superficie para evitar el rechazo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



A UN VISTAZO A
NUESTROS VÍDEOS
DE PRODUCTOS EN
NUESTRO CANAL
DE YOUTUBE

Ensamblaje	Camión o remolque de 2 ejes
Capacidad del tanque de emulsión	1 000 L
Capacidad del caja	6m ³
Brazo de aplicación	Longitud 4 m - plegable en 3 secciones
Motor auxiliar	Motor diésel DEUTZ – 32 kW a 2.000 rpm
Potencia del motor auxiliar	Tanque de diesel de 60L
Soplador	11 000 L/min @1bar
Compresor	400 L/min @8bar
Peso en vacío	2.5 T
Tamaño	Longitud: 5 120 mm Ancho: 2 300 mm Alto: 2 060 mm
Rendimiento de la máquina	30kg/min

