



Putzmeister

Sus ventajas

- Diseño robusto, eficacia probada a pie de obra y en el circuito de pruebas
- Compatible con numerosas bombas helicoidales (hasta la 2L8)
- Telemando inalámbrico fiable con numerosas funciones
- Puesto de mando centralizado con teclado intuitivo y pantalla ordenada
- Depósito más grande para máxima autonomía sin repostaje
- Pies de apoyo para conferir estabilidad en la obra
- Cubierta de plástico robusta de máxima calidad para máxima durabilidad
- Traslado seguro de la máquina con la grúa gracias a la argolla de carga integrada



STAGE V
ready to work

SP 25 DHF – robusta y potente, para volúmenes de solado autonivelante y gunitados

La robusta bomba helicoidal SP 25 DHF es idónea para la distribución cómoda y eficiente de grandes cantidades de solado autonivelante. El potente motor diésel tricilíndrico de 37 kW cumple el nivel de emisiones «Stage V» de la normativa de emisiones, de manera que la bomba podrá seguir utilizándose sin limitaciones en todo el espacio de la UE y en Suiza. La capacidad de procesar mayores cantidades, distancias de bombeo más grandes y presiones de transporte más altas son las claves para haber podido aumentar el rendimiento.

La zona de carga de grandes dimensiones está equipada con una protección oscilante contra salpicaduras y un tamiz vibrante de alto rendimiento. La altura de llenado reducida facilita la carga de material y la posterior limpieza en obra. El poco peso de la bomba permite manejarla cómodamente en la obra.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

Solado

- **Solado de sulfato cálcico** (anhidrita)
- **Solado de cemento**



Hormigón proyectado

- **Hormigón proyectado de hasta 8 mm de tamaño de grano**





El panel de mandos central con teclado intuitivo aumenta la seguridad de manejo. Una pantalla de distribución sencilla y ordenada, protegida por vidrio antirrayaduras, proporciona al usuario toda la información que necesita.



Tolva de transporte de 250 l de volumen, zona de carga ampliada y protección oscilante contra salpicaduras, equipada de serie con un vibrador de alto rendimiento. Altura de llenado reducida que facilita la limpieza final y la carga desde el camión hormigonera.



El potente motor turbodiésel de 37 kW con filtro de partículas diésel cumple la normativa de emisiones «Stage V». En consecuencia, la bomba se puede utilizar sin limitaciones en la UE y en Suiza.

Datos técnicos SP 25 DHF

Tolva de transporte	250 l
Bomba	Bomba sinfín 7515 Premium
Caudal*	hasta 20 m ³ /h
Presión de bombeo	35 bar
Distancia de transport**	200 m en horizontal / 60 m en altura (20 plantas)
Capacidad del depósito	40 l
Accionamiento	3 cilindros Kubota Diesel, 37 kW a 2700 rpm (Stage V)
Peso	1 050 kg
Largo x ancho x alto	4 280 x 1 410 x 1 300 mm
Altura de carga	730 mm
Tamaño máximo de grano	8 mm
Chasis	frenado, apto para circular por la vía pública

* El caudal es teórico y depende del modelo de bomba.

** Los datos son valores máximos y dependen del tipo y la consistencia del material, de la sección de manguera y del rendimiento.

Equipamiento

Acoplamiento para automóviles	<input checked="" type="checkbox"/>
Argolla de carga	<input checked="" type="checkbox"/>
Patas de apoyo	<input checked="" type="checkbox"/>
Rueda de apoyo	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamiz vibrante con 15 mm de abertura de malla (reja)	<input checked="" type="checkbox"/>
Telemando inalámbrico con ajuste del rendimiento + Motor encendido/apagado	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrador	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento para camiones	<input type="checkbox"/>
Caja de herramientas	<input type="checkbox"/>
Cubierta con pintura de color especial RAL	<input type="checkbox"/>
Limpiador de alta presión	<input type="checkbox"/>
Luces de trabajo	<input type="checkbox"/>
Piezas de tornillo 2L8 (tamaño máximo de grano 12 mm)	<input type="checkbox"/>

Opcional De serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

