

BOMBA DE CONCRETO SOBRE CAMIÓN SYG5230THB 370C-8(SZ-IN)



Ahorro de energía

- La eficiencia de la bomba aumenta hasta un 25%, mientras que el consumo de combustible disminuye hasta un 10%.



Seguridad

- Nuestra bomba de hormigón montada sobre camión ejemplifica la precisa y rigurosa filosofía de fabricación de Sany y su inflexible enfoque en la seguridad.



Piezas altamente resistentes al desgaste

- Las piezas altamente resistentes al desgaste mejoran la eficacia y reducen los tiempos de inactividad.



Tecnología de autodiagnóstico

- Supervisa continuamente más de 200 aspectos del sistema durante el funcionamiento. Los fallos se muestran en el monitor. La revisión de los fallos detectados puede reducir el tiempo de localización de averías en un 70%.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	Unidad	SYG5230THB 370C-8(SZ-IN)
Unidad X	Longitud	mm	8100
	Anchura	mm	2500
	Altura	mm	3500
Especificaciones de la pluma y el balancín	Peso muerto	kg	16660
	Alcance vertical	m	36.5
	Alcance horizontal	m	31.8
	Profundidad de alcance	m	20.9
	Alcance sin plegar	m	7.5
	1a Sección Longitud	mm	7550
	1a Sección Articulación		89°
	2a Sección Longitud	mm	6025
	2a Sección Articulación		180°
	3a Sección Longitud	mm	5835
	3a Sección Articulación		180°
	4a Sección Longitud	mm	6660
	4a Sección Articulación		230°
	5a Sección Longitud	mm	6355
	5a Sección Articulación		180°
Especificaciones del sistema de bombeo	Rotación		±360°
	Extensión del balancín delantero D-I	mm	6110
	Extensión del balancín trasero D-I	mm	8500
	Salida Baja presión	m³/h	82
	Salida Alta presión	m³/h	48
	Presión Baja presión	MPa	7
	Presión Alta presión	MPa	12
	Diámetro del cilindro de salida	mm	230
	Longitud de la carrera	mm	1600
	Sistema hidráulico		Abierto
	Presión de aceite del sistema hidráulico	MPa	32
	Capacidad del depósito de aceite	L	320
	Capacidad del depósito de agua	L	350
	Tamaño de la tubería	mm	125
	Longitud de la manguera final	m	3
Especificaciones del chasis	Diámetro de la manguera final	mm	125
	Marca del chasis		/
	Modelo del chasis		/
	Tipo de motor		/
	Potencia neta máxima del motor	kW/rpm	/
	Emisiones Estándar		/
	Capacidad depósito combustible	L	/
	Cilindrada	L	/
	Velocidad máxima	km/h	/

